

## Drapeau d'entrée de parking

Drapeau : 850 x 1150 mm - Afficheur 125 mm trichrome

REF : Selon fixation et option rétro éclairage

### Caractéristiques :

- Profilé aluminium laqué, 850 x 1 150 mm.
- Faces en polyméthacrylate de méthyle 3 mm incolore anti-reflet.
- Décors des faces en film rétroréfléchissant classe 1 (50 cd/lux/m<sup>2</sup>).
- Afficheur à messages variables : Hauteur : 125 mm Couleurs : vert / rouge / jaune 7 caractères. Leds 30° 5500 mcd.
- Bornier de gestion intégré au caisson.
- Commande IP, RS485, sur protocole à définir + 3 entrées contacts prioritaires.
- Gestion de la luminosité par cellule jour/nuit.
- Pilotage automatique du rétro éclairage.

### Options :

- Mât aluminium Ø114 longueur 3850 mm + trappe de visite + fusible 6 A + 2 colliers REF 56115.
- Option mât remplacement boîtier fusible par disjoncteur différentiel 30 mA.
- Rétro éclairage par modules Leds.
- Carte d'affichage RVB.
- Parafoudre 20 kA.
- RAL sur demande.

### Informations techniques supplémentaires :

Alimentation	230 VAC		
Pilotage	IP ou RS sur protocole + Contact sec messages prioritaires		
Épaisseur	156 mm	Simple face	Double face
Sans rétro éclairage	Fixation murale	REF : 56111	REF : 56113
	Fixation pour mât Ø 114 mm	REF : 55854	REF : 55848
Avec rétro éclairage	Fixation murale	REF : 56112	REF : 56114
	Fixation pour mât Ø 114 mm	REF : 55850	REF : 52563
Couleur	RAL 9006		
Consommation	sans rétro éclairage 60 W		
	avec rétro éclairage 150 W		

