



Barre pré-équipée pour K8 et KD avec kit biflash Ø 200 à 80 LEDs • Batterie

REF : 23659



Fabrication Française

« La barre K8 permet d'avertir l'arrivée d'une déviation ou un rétrécissement temporaire de la chaussée. Equipement lumineux composé de 2 optiques LEDs et d'un boîtier de gestion. Chaque optiques Ø 200 comporte 80 LEDs jaunes de haute intensité lumineuse, protégées par une lentille en polycarbonate translucide. Mise en service par interrupteur 3 positions étanches (24h/24h, off, nuit). »



- La durée de vie d'une LED est supérieure à 100 000 heures.
- Un interrupteur 3 positions, situé sur le boîtier, associé à une cellule jour/nuit permet de sélectionner l'arrêt du système.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fonctionnement	Double flash
Alimentation	Batterie 12 V
Autonomie - Consommation	1 279 heures (avec batterie 12 V 75 Ah) - 80 mA
Indice de protection	Optiques : IP 65. Boîtier : IP 53
Encombrement (L x l x h)	1500 x 300 x 430 mm
Poids	2.70 Kg

PRODUITS ASSOCIÉS



➤ 1953

Batterie 12 V / 75 Ah



➤ 26758

 Chargeur de batterie
12 V / 8 A / 96 W


➤ 1555

 Coffret pour
batterie ≤ 75 Ah


➤ 12018

Rallonge XLR