



## PMV matriciel 12H125 mobile

REF : 40099



Fabrication Française



« Le Panneau à Messages Variables sur chariot mobile informe et signale de façon précise l'usager de la route.

Sa souplesse de mise en œuvre et son faible encombrement sur la chaussée permettent de s'adapter à tous les cas de figure.

Fourni avec son boîtier de commande et une bibliothèque complète de messages, il peut facilement être complété par les messages de votre choix. »

- **Afficheur haute visibilité H125.**
- **Banque de message préprogrammés.**
- **Alternant sur 3 lignes.**
- **Système mobile et autonome.**



**PMV matriciel 12H125 mobile**  
**REF : 40099**

**PMV :**

- Afficheur matriciel hauteur 125 mm permettant l'affichage jusqu'à 12 caractères
- LEDs jaunes haute performances 100000 heures
- Lecture des messages jusqu'à 60 mètres


**Boîtier de commande :**

- Rétro éclairage des touches.
- Touches d'accès direct (Auxiliaires, Triangle, PMV).
- PMV 99 messages préprogrammés de 3 alternat.
- Messages modifiables avec le logiciel de programmation qui est fourni avec l'ensemble.
- MAJ des messages via port USB.
- Fixation par rotule arrière.


**Mobile et durable :**

- Le caisson porte-batterie se désolidarise du mât PMV pour faciliter le transport.
- Polycarbonate de protection anti UV.
- Peinture RAL standard noir mat.
- Fermeture du caisson par trois grenouillères.
- Fixations incluses.

**TECHNICAL INFORMATION**

<b>Fonctionnement</b>	Fixe ou en alterné.
<b>Alimentation</b>	Batterie 12 V ou alimentation secteur 230 / 12 V.
<b>Autonomie - Consommation</b>	Suivant le message affiché.
<b>Indice de protection</b>	IP 65
<b>Encombrement (L x l x h)</b>	PMV : 1210 x 295 x 220 mm PMV sur mât + caisson porte batterie : Hauteur : 1533 mm
<b>Poids</b>	55 Kg

**PRODUITS ASSOCIÉS**



→ 1992

Batterie 12 V / 100 Ah



→ 376

Batterie 12 V / 200 Ah



→ 21551

 Chargeur de batterie  
12 V / 25 A / 300 W


→ 1522

 Alimentation secteur  
230 / 12 V